

TABELLE TECNICHE

CAVO ALLARME 300/500 V

Speciali

Tabella dati tecnici

Formazione	Sezione nominale (mmq)	Diametro indicativo conduttore (mm)	Spessore medio isolante (mm)	Diametro esterno massimo (mm)	Peso indicativo (kg/km)	Resistenza elettrica a 20°C massima (Ω/km)
2x 0,22+T	0,22	0,7	0,4	3,6	18	0,22 – 90
4x 0,22+T	0,22	0,7	0,4	4,2	27	0,22 – 90
6x 0,22+T	0,22	0,7	0,4	5	38	0,22 – 90
8x 0,22+T	0,22	0,7	0,4	5,5	44	0,22 – 90
2x 0,22+ 2x 0,50+T	0,50	0,9	0,5	5	38	0,50 – 39
4x 0,22+ 2x 0,50+T	0,50	0,9	0,5	5,5	44	0,50 – 39
6x 0,22+ 2x 0,50+T	0,50	0,9	0,5	5,8	52	0,50 – 39
8x 0,22+ 2x 0,50+T	0,50	0,9	0,5	6,2	56	0,50 – 39
10x 0,22+ 2x 0,50+T	0,50	0,9	0,5	6,6	61	0,50 – 39
2x 0,22+ 2x 0,75+T	0,75	1,1	0,5	5,5	45	0,75 – 26
4x 0,22+ 2x 0,75+T	0,75	1,1	0,5	5,8	49	0,75 – 26
6x 0,22+ 2x 0,75+T	0,75	1,1	0,5	6	52	0,75 – 26
8x 0,22+ 2x 0,75+T	0,75	1,1	0,5	6,5	62	0,75 – 26
10x 0,22+ 2x 0,75+T	0,75	1,1	0,5	6,8	65	0,75 – 26