

TABELLE TECNICHE

FG16R16 0,6/1 kV

Unipolare

Cavo unipolare				Formazione di ciascuna anima – Unipolare					
Numero conduttori per sezione nominale (n° x mm²)	Spessore medio guaina min (mm)	Diametro esterno D max (mm)	Massa senza schermo (kg/km)	Sezione nominale (mm²)	Diametro dei fili conduttore max (mm)	Diametro sul conduttore (mm)	Spessore medio isolante min (mm)	Diametro sull'anima (mm)	Resistenza elettrica conduttore nudo a 20°C max (Ω/km)
1x1,5	1,4	8,2	79	1,5	0,26	1,5	0,7	2,9	13,3
1x2,5	1,4	8,7	94	2,5	0,26	2,0	0,7	3,4	7,98
1x4	1,4	9,3	112	4	0,31	2,5	0,7	3,9	4,95
1x6	1,4	9,9	139	6	0,31	3,0	0,7	4,4	3,30
1x10	1,4	10,9	188	10	0,41	3,9	0,7	5,3	1,91
1x16	1,4	11,4	227	16	0,41	5,0	0,7	6,4	1,21
1x25	1,4	13,2	331	25	0,41	6,4	0,9	8,2	0,780
1x35	1,4	14,6	425	35	0,41	7,7	0,9	9,5	0,554
1x50	1,4	16,4	579	50	0,41	9,2	1,0	11,2	0,386
1x70	1,4	18,3	784	70	0,51	11,0	1,1	13,2	0,272
1x95	1,5	20,4	989	95	0,51	12,5	1,1	14,7	0,206
1x120	1,5	22,4	1250	120	0,51	14,2	1,2	16,6	0,161
1x150	1,6	24,8	1540	150	0,51	15,8	1,4	18,6	0,129
1x185	1,7	27,2	1890	185	0,51	17,5	1,6	20,7	0,106
1x240	1,8	30,4	2410	240	0,51	20,1	1,7	23,5	0,0801
1x300	1,8	33,0	3030	300	0,51	22,5	1,8	26,1	0,0641
1x400	2,0	37,7	4020	400	0,51	25,8	2,0	29,8	0,0486