

TABELLE TECNICHE

FS180R18 450/750-V

Cavi Energia

Tabella dati tecnici

Numero conduttori per sezione nominale (n° x mm²)	Spessore medio guaina (mm)	Diametro esterno D max (mm)	Massa (kg/km)	Sezione nominale (mm²)	Diametro fili del conduttore max (mm)	Diametro sul conduttore d (mm)	Spessore medio isolante (mm)	Diametro sull'anima d _i (mm)	Resistenza elettrica a 20°C max (Ω/km)	Resistenza di isolamento a 70°C min (MΩ·km)
2x1,5	1,0	8,0	90	1,5	0,26	1,5	0,4	2,3	13,3	0,011
2x2,5	1,0	9,5	130	2,5	0,26	2	0,5	3,0	7,98	0,011
3x1,5	1,0	8,5	110	1,5	0,26	1,5	0,4	2,3	13,3	0,011
3x2,5	1,1	10,4	165	2,5	0,26	2	0,5	3,0	7,98	0,011
4x1,5	1,0	9,5	128	1,5	0,26	1,5	0,4	2,3	13,3	0,011
4x2,5	1,1	11,3	198	2,5	0,26	2	0,5	3,0	7,98	0,011
5x1,5	1,1	10,2	158	1,5	0,26	1,5	0,4	2,3	13,3	0,011
5x2,5	1,2	12,5	248	2,5	0,26	2	0,5	3,0	7,98	0,011