

TABELLE TECNICHE

H1Z2Z2-K DCA

Cavi Energia

Valori dimensionali e di resistenza isolamento

Numero di conduttori per sezione nominale (mm²)	Spessore nominale dell'isolamento (mm)	Spessore nominale della guaina (mm)	Diametro esterno medio massimo (mm)	Resistenza di isolamento minima a 20°C (MΩ·km)	Resistenza di isolamento minima a 90°C (MΩ·km)
1×1,5	0,7	0,8	5,4	860	0,86
1×2,5	0,7	0,8	5,9	690	0,69
1×4	0,7	0,8	6,6	580	0,58
1×6	0,7	0,8	7,4	500	0,50
1×10	0,7	0,8	8,8	420	0,42
1×16	0,7	0,9	10,1	340	0,34
1×25	0,9	1,0	12,5	340	0,34
1×35	0,9	1,1	14,0	290	0,29
1×50	1,0	1,2	16,3	270	0,27
1×70	1,1	1,2	18,7	250	0,25
1×95	1,1	1,3	20,8	220	0,22
1×120	1,2	1,3	22,8	210	0,21
1×150	1,4	1,4	25,5	210	0,21
1×185	1,6	1,6	28,5	200	0,20
1×240	1,7	1,7	32,1	200	0,20