

TABELLE TECNICHE

# H1Z2Z2-K ECA

Cavi Energia

## Valori dimensionali e di resistenza isolamento

| Numero di conduttori per sezione nominale (mm²) | Spessore nominale dell'isolamento (mm) | Spessore nominale della guaina (mm) | Diametro esterno medio massimo (mm) | Resistenza di isolamento minima a 20°C (MΩ·km) | Resistenza di isolamento minima a 90°C (MΩ·km) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1×1,5                                           | 0,7                                    | 0,8                                 | 5,4                                 | 860                                            | 0,86                                           |
| 1×2,5                                           | 0,7                                    | 0,8                                 | 5,9                                 | 690                                            | 0,69                                           |
| 1×4                                             | 0,7                                    | 0,8                                 | 6,6                                 | 580                                            | 0,58                                           |
| 1×6                                             | 0,7                                    | 0,8                                 | 7,4                                 | 500                                            | 0,50                                           |
| 1×10                                            | 0,7                                    | 0,8                                 | 8,8                                 | 420                                            | 0,42                                           |
| 1×16                                            | 0,7                                    | 0,9                                 | 10,1                                | 340                                            | 0,34                                           |
| 1×25                                            | 0,9                                    | 1,0                                 | 12,5                                | 340                                            | 0,34                                           |
| 1×35                                            | 0,9                                    | 1,1                                 | 14,0                                | 290                                            | 0,29                                           |
| 1×50                                            | 1,0                                    | 1,2                                 | 16,3                                | 270                                            | 0,27                                           |
| 1×70                                            | 1,1                                    | 1,2                                 | 18,7                                | 250                                            | 0,25                                           |
| 1×95                                            | 1,1                                    | 1,3                                 | 20,8                                | 220                                            | 0,22                                           |
| 1×120                                           | 1,2                                    | 1,3                                 | 22,8                                | 210                                            | 0,21                                           |
| 1×150                                           | 1,4                                    | 1,4                                 | 25,5                                | 210                                            | 0,21                                           |
| 1×185                                           | 1,6                                    | 1,6                                 | 28,5                                | 200                                            | 0,20                                           |
| 1×240                                           | 1,7                                    | 1,7                                 | 32,1                                | 200                                            | 0,20                                           |